



**主要外形连接尺寸**

单位: mm

公称通径DN	L	H(单作用)	H(双作用)	H1	H2	H3	L0(单作用)	L0(双作用)	D	重量kg	气源接口
25	90	380	340	60	160	73	177	155	70	4	G1/8"
32	95	420	380	65	175	93	203	155	80	4.5	G1/4"
40	100	440	420	70	190	93	216	177	90	5.5	
50	110	480	450	75	200	93	284	203	102	7.5	
65	150	510	510	95	230	108	290	216		15.5	
80	160	600	550	102	250	108	368	290		18.5	
100	180	685	630	120	270	108	420	337		24.5	
125	220	785	750	138	320	135	583	420		37.5	
150	250	850	800	155	355	135	662	450		51.5	
200	290	920	900	190	425	138	1359	583		84	M16×1.5
250	335	1150	1100	230	520	138	1448	683		122.5	
300	400	1400	1250	260	575	138	1850	1359		187	
350	450	1500	1350	300	655	138	1850	1448		265	
400	500	1600	1450	340	740	138	1850	1448		365	

注: 表中数据以PN16为准, 重量为阀门本体部分重量, 其他公称压力外形尺寸需垂询。以上表格数据仅供参考, 实际工况请来电咨询技术部, 特此声明!